

U22 XT

Professionelles 24-bit USB-Audiointerface



U22 XT bietet volle Flexibilität als USB Gerät (Bus-Powered) mit professioneller 24-bit Audioqualität.

Es bietet 2 analoge Ein- und 2 analoge Ausgangskanäle mit Line-Ausgang (Cinch), einem Mikrofonvorverstärker mit XLR-Eingang und +48V Phantomspeisung, einem Hi-Z Instrumenteneingang für Gitarren, einem hochwertigem Kopfhörerverstärker und Klinkeausgängen. Abhör- und Kopfhörerlautstärke und das Monitoring werden direkt vorne am Gerät gesteuert.

U22 XT bietet Treiber, die besonders niedrige Latenzzeiten ermöglichen - mit Unterstützung für WDM, ASIO 2.0 und CoreAudio basierend auf unserer EWDM- und DirectWIRE-Technologie.

Bei U22 XT mitgeliefert wird die Bitwig Studio 8-Track Software, die schlanke und äußerst effektive digitale Audioworkstation, mit der Sie sofort wie ein Profi produzieren und performen können. Mit Bitwig Studio 8-Track können Sie direkt loslegen, ohne den Einsatz anderer Software. Erstellen Sie eigene Aufnahmen, arrangieren Sie Ihre Tracks, improvisieren Sie: die von Musiker für Musiker entwickelte Bitwig 8-Track Software bietet alles, was man sich wünscht.

Wenn Sie nach einem äußerst leistungsfähigen USB Audiointerface für Ihren PC oder Mac suchen, das sofort einsetzbar ist, dann ist U22 XT die Lösung!

U22 XT ist auch als komplettes Paket mit Mikrofon und Kopfhörer verfügbar: das U22 XT cosMik Set.

FRONTANSICHT



RÜCKANSICHT



Leistungsmerkmale

- USB 2.0 Audiointerface mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen
- Line-, Instrumenten- und Mikrofon-Eingang
- Mikrofonvorverstärker mit +48V Phantomspeisung
- Line-Ausgang mit Master-Lautstärkereger
- regelbarer Kopfhörerausgang
- Stromversorgung über USB
- max. 24-bit / 96kHz
- Line-Eingang mit Cinch-Anschluss
- Line-Ausgang mit symmetrischen 6.3mm Klinkeanschlüssen
- Kopfhörer-Ausgang 6.3mm Klinkeanschluss
- A/D-Wandler mit 102dB(a) Dynamikumfang
- D/A-Wandler mit 108dB(a) Dynamikumfang
- Eingang- und Ausgangsmonitoring über das Frontpanel regelbar
- Master-Lautstärkereger an Frontpanel
- unterstützt Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10 und Windows 11 mit ASIO 2.0, MME, WDM und DirectSound inkl. DirectWIRE-Unterstützung
- unterstützt Mac OS X (10.7 und höher) über die nativen CoreAudio USB-Audiotreiber von Apple (keine Treiberinstallation notwendig, Mac Control Panel verfügbar)
- unterstützt viele Linux-Distributionen über die USB Audio Class Unterstützung von ALSA
- Bitwig Studio 8-Track digitale Audioworkstation Software mitgeliefert
- inTone 2 ESI Edition Lizenz von Audified mitgeliefert
- Abmessungen: ca. 17.5cm x 12.0cm x 4.5cm

U22 XT

Professionelles 24-bit USB-Audiointerface

