

# nEar05 classic

Aktive 5" Studio-Nahfeldmonitore



Die nEar05 classic Aktivmonitore wurden speziell für Projektstudios und Schnittplätze entwickelt. Bei Veröffentlichung haben sie eine kleine Revolution ausgelöst, nie zuvor gab es aktive Nahfeldmonitore mit entsprechend hoher Audioqualität in dieser Preisklasse. Aus diesem Grund sind nEar05 classic besonders bei Homerecording-Anwendern trotz des verbesserten Nachfolgers nEar05 eXperience äußerst beliebt.

nEar05 classic sind mit einer aktiven Frequenzweiche und je 2 unabhängigen Servo-Endstufen für den Bass- und Hochtonbereich mit einer Gesamtleistung von 70 Watt ausgelegt. Die Bassreflex-Öffnung befindet sich auf der Rückseite. Der Bassbereich ist mit einem 12,3 cm Tieftöner mit Polypropylen-Membran bestückt. Der ferrofluidgekühlte 1,9 cm Hochtöner garantiert eine naturgetreue Abbildung des Klanges. Dabei ist es möglich, die Abstrahlrichtung des Hochtöners individuell den räumlichen Gegebenheiten anzupassen. Auf der Rückseite befinden sich sowohl symmetrische (XLR) als auch unsymmetrische Eingänge (Klinke). Der Volume-Regler erlaubt eine optimale Anpassung des Eingangssignals Ihrer Anlage.

Die nEar05 classic sprengen nicht Ihr Budget, sondern belohnen Sie mit originalgetreuem Klang, der in dieser Preiskategorie nach wie vor außergewöhnlich ist.

## Technische Daten

- Tieftöner: magnetisch abgeschirmte 5,25" polypropylen Membran
- Hochtöner: 1" magnetisch abgeschirmter Silk Dome Lautsprecher
- Eingangsanschlüsse: 1 XLR symmetrisch & 1 TRS symmetrisch/unsymmetrisch
- Eingangsempfindlichkeit: 270 mV
- Eingangsimpedanz: 20k Ohm symmetrisch, 10k Ohm unsymmetrisch
- RF Interferenz Schutz, Ausgangslimiter, Schutzschaltung gegen Überhitzung, Subsonic Filter, externe Stromversorgung
- Frequenzgang: 60Hz - 20 kHz
- Crossover Frequenz: 2.7 kHz
- Tiefton-Verstärker: 40W
- Hochton-Verstärker: 30W
- Eingangspegel-Trim: ~ -15dBu
- Maße: 250mm (H) x 166mm (B) x 200mm (T)
- Gewicht: ca. 10kg pro Lautsprecherpaar

## RÜCKANSICHT

