

# uniK 04

Professionelle aktive 4"-Referenz-Studiomonitore



Unser aktiver uniK 04 Referenz-Studiomonitor bietet ein stark verbessertes Klang-Abstrahlverhalten mit besonders hoher Transparenz im Vergleich zu anderen Lautsprechern dieser Klasse. Das in Phase und Pegel optimierte Klangsystem wurde nach umfangreichen Tests und aufwändigen Messungen in Deutschland entwickelt. Als kleinstes Modell unserer uniK Serie bietet das uniK 04 Paar viele Eigenschaften der größeren Modelle, wie beispielsweise ein spezielles mechanisches Design, das Resonanzarmut bei gleichzeitigem Klangreichtum ermöglicht. Lassen Sie sich von der vermeintlich geringen Größe nicht verwirren, Ihr uniK 04 Paar wird sich schnell optimal in Ihre Studioumgebung einbinden!

## Technische Daten

- 2 Wege, 1 Lautsprecher mit Verstärker, 1 Lautsprecher passiv
- Aktiver Studio-Monitorlautsprecher
- 1" Seidenhohtöner
- Tieftöner mit 4" Kevlar Membran (magnetisch abgeschirmt)
- Ausgangsleistung: 50W
- Frequenzgang: 55Hz-20kHz -10dB SPL
- 27kOhm Eingangsimpedanz
- 5.7kHz Frequenzweiche
- SPL: 82dB ?3dB @1W / 1M bei 300. 400. 500. 600 Hz
- Related Noise Power: 15W (THD1%, 4ohm load, 1kHz)
- Eingangsempfindlichkeit: 135mV@1W; 525mV@15W (1kHz)
- 2x 6.3mm Klinkeneingänge (symmetrisch und unsymmetrisch)
- Ausgang R+ / R- für rechten passiven Lautsprecher in aktiver Lautsprecherbox
- blaue LED Anzeige (Power)
- Abmessungen pro Stück: 150 x 210 x 160 mm
- Gewicht: 2,45 kg (aktiv) / 2,1 kg (passiv)

## RÜCKANSICHT

