

uniK 05

Professioneller aktiver 5"-Referenz-Studiomonitor



uniK 05 ist ein Ergebnis umfangreicher Tests und intensiver Entwicklungsarbeit in Deutschland, welches in dieser Klasse neue Maßstäbe setzt. Der Monitor bietet einen neuen 5" Kevlar-Tieftöner und einen speziell entwickelten Bändchenhochtöner mit federleichter Membran. Dadurch wird ein besonders klares, kräftiges und präzises Klangbild im Hochtonbereich ermöglicht. Die äußerst geringe bewegte Masse des Hochtöners ermöglicht eine sensationelle Impulstreue mit nur geringsten Verzerrungswerten. Unterstützt durch das besondere mechanische Design von uniK 05 wird somit eine besondere Abstrahlcharakteristik ermöglicht. uniK 05 passt in praktisch jede Studioumgebung.

Technische Daten

- 2 Wege-Lautsprecher mit Verstärker
- Aktiver Studio-Monitorlautsprecher
- Bändchenhochtöner 49 x 26mm
- Tieftöner mit 5" Kevlar Membran (magnetisch abgeschirmt)
- Ausgangsleistung: 60W (HF: 30W, LF: 30W), 85W max. Leistungsaufnahme (AC)
- Frequenzgang: 49Hz-22kHz
- Eingangsimpedanz 42kOhm (symmetrisch) bzw. 8.5kOhm (unsymmetrisch)
- 2.5kHz Frequenzweiche
- SPL: 89dB ?3dB @1W / 1M bei 300. 400. 500. 600 Hz
- Related Noise Power: 25W (THD=1%, 4 Ohm Last, 1kHz)
- Eingangsempfindlichkeit: 60mV@1W; 200mV@25W (500 Hz)
- XLR- und 6.3mm-Klinke Comboanschluss (symmetrisch und unsymmetrisch)
- Lautstärkeregler min. - 0dB - max.
- blaue LED Anzeige (Power)
- Abmessungen: 190 x 265 x 210mm
- Gewicht: 4,28kg

RÜCKANSICHT

