

# uniK 08

Professioneller aktiver 8"-Referenz-Studiomonitor



uniK 08 überzeugt durch hohe Natürlichkeit und perfekte Dynamik. Insbesondere das 8" Modell der uniK Serie wurde durch ein aufwändiges Mess- und Simulationsverfahren in Deutschland entwickelt und weiter optimiert. Neben einem deutlich verbesserten Kevlar-Tieftöner für die bestmögliche Basswiedergabe, verwendet uniK 08 einen neu entwickelten Bändchenhohtöner, der ein besonders klares und präzises Klangbild liefert. Durch die äußerst dünne Trägerschicht und der äußerst geringen bewegten Masse werden besondere Impulstreue mit geringsten Verzerrungswerten gewährleistet. Unser Top-Modell uniK 08 wurde insbesondere für den kompromisslosen Einsatz im Studiobereich optimiert und wird auch höchsten Ansprüchen gerecht.

## Technische Daten

- 2 Wege-Lautsprecher mit 2 Verstärkern
- Aktiver Studio-Monitorlautsprecher
- Bändchenhohtöner 49 x 26mm
- Tieftöner mit 8" Kevlar Membran (magnetisch abgeschirmt)
- Ausgangsleistung: 90W (HF: 30W, LF: 60W), 130W max. Leistungsaufnahme (AC)
- Frequenzgang: 37Hz-22kHz
- Eingangsimpedanz 42kOhm (symmetrisch) bzw. 8.5kOhm (unsymmetrisch)
- 2.4kHz Frequenzweiche
- SPL: 90dB ?3dB @1W / 1M bei 300. 400. 500. 600 Hz
- Related Noise Power: 45W (THD=1%, 4 Ohm Last, 1kHz)
- Eingangsempfindlichkeit: 75mV@1W; 485mV@45W (1 kHz)
- XLR- und 6.3mm-Klinke Comboanschluss (symmetrisch und unsymmetrisch)
- Lautstärkeregler min. - 0dB - max.
- blaue LED Anzeige (Power)
- Abmessungen: 252 x 352 x 319mm
- Gewicht: 7,9kg

## RÜCKANSICHT

