Knowledge Base

Installation von WaMi Rack 192 unter Windows Vista & 7/8 (ab v1.10)

Erstveröffentlichung: *2014-09-27* | ID: *KB00208DE*

Einleitung

In diesem Text wird die Installation von WaMi Rack 192L und WaMi Rack 192X mit Treibern ab der Version 1.10 unter Windows 8.1 (32- und 64-bit) beschrieben. Der Ablauf unter Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 ist praktisch identisch. Eine Beschreibung der Installation mit älteren Treibern (bis zur Version 1.08) finden Sie hier.

Installation

Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber heruntergeladen und die ZIP-Datei entpackt haben. Installieren Sie die dann die WaMi Rack 192 Hardware in Ihrem PC falls noch nicht erfolgt. Bei einem eventuellen Neustart des Systems erscheint dann u.U. der *Neue Hardware gefunden* Dialog von Windows automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf *Abbrechen*.

Sie starten die Installation per Doppelclick auf das Installationsprogramm, einer .exe Datei innerhalb des Treiberdownloads. Üblicherweise ist der Dateiname in etwa *WR192_LX_vX.YY_setup.exe* wobei *X.YY* die Versionsnummer des Treibers ist. Beim Start der Installation zeigt Windows unter Umständen einen Sicherheitshinweis an. Stellen Sie sicher, dass Sie die Installation zulassen. Der folgende Dialog erscheint nun:



Klicken Sie auf *Next* und anschließed erscheint der folgende Dialog:

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Installation von WaMi Rack 192 unter Windows Vista & 7/8 (ab v1.10)

Erstveröffentlichung: *2014-09-27* | ID: *KB00208DE*



Bestätigen Sie diesen durch Klick auf *Install*. Jetzt werden Dateien kopiert und nach einiger Zeit erscheint das folgende neue Fenster:



Bestätigen Sie dieses durch Klick auf *Weiter*. Es werden erneut Dateien kopiert und üblicherweise erscheint nach einiger Zeit ein *Windows-Sicherheitshinweis* wie hier zu sehen:

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Installation von WaMi Rack 192 unter Windows Vista & 7/8 (ab v1.10)

Erstveröffentlichung: *2014-09-27* | ID: *KB00208DE*



Bestätigen Sie diesen durch Klick auf *Installieren* . Nach einiger Zeit ist die Installation dann abgeschlossen und es erscheint dann der folgende Dialog:



Wenn Sie dieses Fenster sehen, klicken Sie auf *Fertig stellen* . Je nach Ihrer Konfiguration kann es sinnvoll sein, dass Sie den Computer nun manuell neu starten. Sie werden dann feststellen, dass das Control Panel der WaMi Rack 192 von jetzt automatisch gestartet wird - d.h. die Installation ist abgeschlossen.

De-Installation

Falls Sie den Treiber später wieder enfternen möchten, finden Sie ihn unter *Programme* in der Windows *Systemsteuerung* . Dort können Sie ihn dann entfernen.

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.